

DSB godkjent alarm for mobile sprengstofflagre

Xepto LOS 250 ALARM er en GPRS basert tjeneste/produkt for sikring av container i henhold til reglene for oppbevaring av eksplosiver gjeldende fra 1. januar 2006, satt av DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Xepto LOS 250 er ikke avhengig av ekstern strømkilde.

Xepto LOS 250 installeres inne i containeren. Utvendig utstyr som nøkkellås og antenne sikres med tamper som varsler alarmmottak ved forsøk på hærverk. Benyttes for både mobile og stasjonære containere

LOS 250 Alarmterminal**Terminal egenskaper**

Alarminnert utført i aluminium (Ikke gnistbart material)
Mål 410 x 85 x 205 mm
Borrsikker sylindrelås
Magnetkontakt klasse 2
Innebygget antenne
Ekstern antenne med tamper og innvendig deksel
Høyfrekvent sensor for deteksjon ved gjennomskjæring
Innvendige miljøvennlige alkaliske, tette batterier som ikke avgir gasser
8 – 12 måneders levetid ved polling per 3 minutter avhengig av dekningsforhold.

Funksjoner

Overvåking/sporing av container med direkte forbindelse til alarmsentral
Rapportering/polling hvert 3. minutt.

Rapportering av:

Soner (dør, sabotasje, lydsensor)
Batteristatus
Dekningsgrad
Temperatur

Varsling ved utladning av batterier
Varsling ved utfall av GSM nett
Videreformidling til WEB, mobiltelefon eller mail